

De GYSFLASH vertical 53.24 CNT FV is een zeer krachtige 50 A lader met Inverter technologie, die eenvoudig aan een muur of op een hefbrug kan worden bevestigd. De GYSFLASH vertical 53.24 CNT FV kan een 6, 12, of 24 V Loodzuur of Lithium-accu («standaard» Lithium-ion + LFP) op een perfect gestabiliseerde spanning houden tijdens een diagnose-fase. Deze lader staat tevens garant voor een optimale laadkwaliteit tijdens onderhoudswerkzaamheden op de meest moderne voertuigen. Dankzij z'n USB-aansluiting kunt u de lader volledig aanpassen aan uw persoonlijke wensen.

4 GEBRUIKSMODULES

- **Laden** : voor 6, 12, of 24 V Loodzuur of Lithium accu's van 10 tot 600 Ah.
- **Diagnose** : ondersteunt tot 50 A de accu's van voertuigen die een diagnose ondergaan in een garage.
- **Showroom** : voorziet de accu van de benodigde stroomcompensatie tijdens het gebruik van de elektrische accessoires van een demonstratie-voertuig. De Gysflash 53.24 CNT FV garandeert tevens het optimale verloop van de laad-procedure.
- **Testen** : meet de spanning van de accu, evalueert het startsysteem (starter + accu) en de staat van de dynamo van het voertuig.

100% CONNECTED

- Toevoegen, verwijderen, of wijzigen van modules en laadprofielen via USB.
- Importeren van vooraf gedefinieerde instellingen voor verschillende laad-toepassingen.
- Het opslaan van de gebruiksgeschiedenis en de laadgegevens op een USB stick en het verwerken hiervan in een spreadsheet.
- Het aansluiten van aanvullende modules (printer, bar-code lezer enz.) met de speciale aansluiting (SMC : Smart Module Connector).

IDEAAL VOOR HET OPLADEN VAN TRACTIE-ACCU'S

- De GYSFLASH 53.24 CNT is een connected lader met een flexibele spanning van 6 tot 24 V, **die ieder type tractie-accu** (Loodzuur of Lithium) moeiteloos kan onderhouden.
- **2** (van de 12 beschikbare) **laadprofielen** en een door Gys ingenieurs ontwikkelde laadconfiguratie (die u kunt downloaden vanaf onze internet site) zijn speciaal ontworpen voor de accu's van vorkliften, hoogwerkers, schrob-zuigmachines enz.

Laadtijd van een tractie-accu, afhankelijk van z'n vermogen.

	6 h	8 uur	10 h	12 h	14 h
Vloeibaar (Ah)	245	340	450	580	750
GEL (Ah)	-	250	315	380	450

AUTOMATISCH LADEN

- Verlengt de levensduur en verbetert de prestaties van loodzuur accu's (gel, AGM, vloeibaar, calcium enz.) en Lithium-accu's («standaard» Lithium-ion + LFP accu's).
- Speciale laadcurve in **9 stappen** (Loodzuur) of **9 stappen** (Lithium) zonder toezicht.
- Herstelt diep-ontladen accu's >2 V (automatische SOS Recovery).

GEAVANCEERDE TECHNIEKEN & FUNCTIES

- **FV** Flexible Voltage, de lader kan worden aangesloten op een voedingsspanning tussen 85V en 265V.
- **Controle en ijkijng van de kabels.**
- **Vergrendeling**, voorkomt het risico dat er verkeerde handelingen worden uitgevoerd, ideaal voor gebruik in garages en showrooms.

ULTRA-VEILIG IN GEBRUIK

De GYSFLASH 53.24 CNT **beschermt de boardelektronica van het voertuig, beveiligd de elektronica tegen verkeerde handelingen** en **beschikt over een geïntegreerde temperatuursensor die oververhitting helpt te voorkomen.**

ERGONOMISCH ONTWERP

- Compacte en robuuste behuizing, met een handige steun voor de kabel aan de voorkant en schok-absorberende blokjes.
- Optioneel : Muurbevestiging met schuifstelsysteem en magneet (MagnetFix 50).



Geleverd met :



Klemmen
5 m - 10 mm²




Muurbevestiging

MODULES CNT



ACCESSOIRES



MagnetFix 50
029637



Anderson/Klemmen
2,5 m - 16 mm² 056503
5 m - 16 mm² 054615
8 m - 16 mm² 056572

Anderson/NATO
2,5 m - 16 mm² 026810

Anderson/Rema 160 A
5 m - 16 mm² 069091

Anderson/Anderson 175 A
5 m - 16 mm² 069107

Anderson<>Texas
0,2m - 16 mm² 055902
1 m - 16 mm² 028791

V	50 / 60 Hz	~	laden	Laden	Zz	Golven/ Ripple	Laadcurve		40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP		
6/12V	100-127 V AC	750 W	50 A	10 < 600 Ah	<0,2 Ah/ maand	<150 mV Rms	IU ₀ U	8 stappen (Pb) 9 stappen (Lithium)	27 A	40 A	5,8	335 x 110 x 270	Automatisch >2V	IP 21	80 A	5 m
	220-240 V AC	1600							41 A	50 A						
24 V	100-127 V AC	750 W	25 A						22 A	27 A						
	220-240 V AC	1600 W	50 A						35 A	44 A						