

De GYSFLASH vertical 103.12 CNT FV is een zeer krachtige 100 A lader met inverter technologie, die probleemloos aan een muur of op een hefbrug kan worden bevestigd. De GYSFLASH vertical 103.12 CNT FV kan een 12V loodzuur of Lithium accu (Lithium-ion «standaard» + LFP) tijdens het uitvoeren van een diagnose perfect gestabiliseerd onder spanning houden. Deze lader staat tevens garant voor een optimale laadkwaliteit tijdens onderhoudswerkzaamheden op de meest moderne voertuigen. Dankzij z'n USB-poort kunt u de lader 100% aanpassen aan uw persoonlijke wensen.

4 GEBRUIKSMODULES

- Laden : voor 12 V loodzuur accu's, of Lithium accu's van 20 tot 1200 Ah.
- Diagnose : onderhoudt tot 100 A accu's van voertuigen die een diagnose ondergaan in een garage.
- **Showroom** : voorziet de accu van de benodigde stroomcompensatie tijdens het gebruik van de elektrische accessoires van een demonstratie-voertuig. Deze Gysflash acculader garandeert tevens een optimaal verloop van de laad-procedure.
- Testen : meet de spanning van de accu, evalueert het startsysteem (starter + accu) en de staat van de dynamo van het voertuig.

100% CONNECTED

- Toevoegen, verwijderen, of wijzigen van modules en laadprofielen via USB.
- Importeren van vooraf gedefinieerde instellingen, geschikt voor verschillende laad-toepassingen.
- Het opslaan van de gebruiksgeschiedenis en de laadgegevens op een USB stick en het verwerken hiervan in een spreadsheet.
- Het aansluiten van aanvullende modules (printer, bar-code lezer enz.) met de speciale aansluiting (SMC : Smart Module Connector).

AUTOMATISCH LADEN

- Verlengt de levensduur en verbetert de prestaties van loodzuur accu's (gel, AGM, vloeibaar, calcium enz.) en Lithium-accu's (Lithium-ion «standaard» + LFP accu's).
- Speciale laadcurve in 8 stappen (Loodzuur) of 9 stappen (Lithium) zonder toezicht.
- Herstelt diep-ontladen accu's >2 V (automatische SOS Recovery).

GEAVANCEERDE TECHNIEKEN & FUNCTIES

- **FV Flexible Voltage**, de lader functioneert op een voedingsspanning tussen 85 en 265 V.
- «Auto-Detect» functie, start onmiddellijk een laadprocedure op wanneer er een accu aan de lader wordt aangesloten.
- «Auto-Restart» functie : in geval van stroomstoring, met geheugen voor de gebruikte instellingen.
- Controle en ijkking van de kabels.
- Vergrendeling, voorkomt het risico dat er verkeerde handelingen worden uitgevoerd, ideaal voor gebruik in garages en showrooms.
- Tot 12 laadprofielen beschikbaar, waaronder het profiel Easy voor een vereenvoudigde laadprocedure, geschikt voor alle soorten loodzuur accu's.

ZEER VEILIG IN GEBRUIK

- Beveiligt de board-elektronica van het voertuig : beveiliging tegen kortsluiting, polariteitsinversie en overlading. Anti-vonk systeem.
- Dankzij de verwisselbare zekering is het apparaat beveiligd tegen de gevolgen van verkeerde handelingen.
- De temperatuur-sensor beveiligt uw voertuig tegen oververhitting van de interne elektronica.

ERGONOMISCH ONTWERP

- Compacte en robuuste behuizing met kabelhaspel aan de voorzijde.
- Schok en trilling-absorberende blokjes.
- Optioneel : Muurbevestiging met schuifstelsel en magneet (MagnetFix 50).



Geleverd met :



Klemmen
5 m - 16 mm²



Muurbevestiging



Intuïtieve bediening
beschikbaar in 22 talen



ACCESSOIRES (OPTIONEEL)



MagnetFix 50
029637



Kabel Anderson > Klemmen
056503 - 2.5 m - 16 mm²
056572 - 8 m - 16 mm²



Kabel Anderson > NAVO
026810 - 5 m - 16 mm²



Kabel Anderson > Texas
055902 - 0.2 m - 16 mm²
028791 - 1 m - 16 mm²



Kabel Anderson > REMA
069091 - 5 m - 16 mm²



Kabel Anderson > Anderson 175 A
069107 - 5 m - 16 mm²



NAVO stekker
026780

50 / 60 Hz		Laden	Laden			Golving/ Ripple	Laadcurve		25°C @100%	40°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP		
220-240 V AC	1600 W	100 A	12 V	20 < 1200 Ah	<0,05 Ah/ maand	< 150 mV Rms	I _U , I ₀ U	9 stappen	75 A	66 A	6.1	270 x 110 x 335	Automatisch >2V	IP 21	125 A	5 m